ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

SCM CU 410 C

Gecombineerde machine



scm minimax

Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

STANDAARD UITVOERING

- Aluminium geanodiseerde zaagwagen lopend op hard stalen hoogprecisie geleidingen (270 x 124 x 1600 mm).



- Oplegtafel voorzien van telescopische lengteaanslag met 2 opklapbare aanslagnokken, en excenterklem afm. 960 x 600 mm.
- Gietijzeren werktafels met versterkingsribben.
- Instellingen d.m.v. handwielen.
- Bescherming van zaag op spouwmes en met afzuigdiameter 60 mm.
- Schaaftafels scharnierend aan de binnenkant van de machine.
- Vlakbankbeveiliging.
- As van vlakbank Ø 72 mm en 3 messen HSS 410 x 30 x 3 mm.
- Voorbereiding voor langgatboorinrichting.
- Diameter afzuigmond t.b.v. de bewerkingsunits 120 mm.
- Verlenging van de zaag/freestafel.
- Freesgeleiding regelbaar met fijninstelling.
- Gecombineerde zaag/vlakbank geleider op support (schuinstelbaar 90-45°).

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. werkbreedte van de vlaktafel	410 mm
Totale lengte van de vlakbanktafel	1800 mm
Schuinverstelling van de geleider	90-45°
Afmetingen vandiktetafel	410 x 605 mm
Max. spaanafname	4 mm
Doorvoersnelheid vandiktebank	7 m/min.
Min.-max. werkhoogte vandiktebank	3-230 mm
Afmetingen van de frees/zaagtafel	1115 x 335 mm
Schuinverstelling zaagblad	90-45°
Max. diameter zaagblad met voorritszaag	315 mm
Max. zaaghoogte 90° met zaagblad 315 mm	100 mm
Max. zaaghoogte 45° met zaagblad 315 mm	78 mm
Slag rolwagen	1660 mm
Max. zaagbreedte	900 mm
Max. opspanlengte freesas	100 mm
Max. freesdiameter boven tafel	210 mm
Max. freesdiameter onder tafel	180 mm
Diameter freesspil naar keuze	30-32-35-40-50 mm
Toerental freesas bij 50 Hz	3.500-7.000-10.000 omw./min.
Motorvermogen	5 kW (6,6 PK), 400 Volt, 50 Hz



Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur



WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION