ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

PM 22 T

Holbeitelboormachine / Mortaiseuse à bédane carré



multico

Uniek in kwaliteit en service / Unique en qualité et service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

De Multico PM 22 T is geschikt voor iedereen die een hoge graad aan kracht, snelheid en veelzijdigheid wenst.


La Multico PM 22 T est appropriée pour tous ceux qui désirent un degré élevé de force, de vitesse et de polyvalence.

VOORDELEN / AVANTAGES

- De Multico PM 22 T boort propere vierkante gaten met vlakke bodem. / *La Multico PM 22 T perce des trous carrés propres à base plate.*
- Beitelmaten van 6 tot 22 mm. / *Dimensions de bédane de 6 jusqu'à 22 mm.*
- Mogelijkheid om te boren in X- en Y-richting. / *Possibilité de percer en direction X et Y.*
- Snelle instelling en gereedschapswissel. / *Réglage et changement d'outil rapide.*
- Veilig boren = geen gevaar. / *Percer en toute sécurité = pas de danger.*
- Onderhoudsvrije machine. / *Machine sans entretien.*
- Betaalbare gereedschappen. / *Des outils abordables.*









- CE-schakelkast voorzien van een driefasige vergrendelbare hoofdschakelaar. / *Armoire électrique CE pourvue d'un interrupteur principal triphasé verrouillable.*
- Start/stop met drukknoppen. / *Démarrage/arrêt avec boutons poussoirs.*
- Noodstop te herwapenen na gebruik. / *Il faut réarmer l'arrêt d'urgence après l'utilisation.*


Probleemloos boren op halve diepte.

Om volledig te kunnen doorboren is de werktafel voorzien van een houten toplaag.

Percer à demi-profondeur sans problèmes.

La table de travail est pourvue d'une couche supérieure en bois pour un transpercement complet.





Instelling in Y-richting

Via een hendel aan de achterkant van de boorgroep kan het boren in Y-richting worden ingesteld.


Réglage en direction Y

Le perçage en direction Y peut être réglé par une poignée à l'arrière du groupe de perçage.

Via deze 2 instelbare aanslagen kunt u perfect 2 evenwijdige sleuven naast elkaar boren.

Par ces deux butées réglables, il est parfaitement possible de percer deux mortaises parallèles côte à côte.





Instelling X-richting

De lengte van de te boren sleuf kan ingesteld worden via 2 aanslagen die zich links en rechts van de boorgroep bevinden.

Réglage en direction X


La longueur de la mortaise à percer peut être réglée par deux butées qui se trouvent à gauche et à droite du groupe de perçage.


Instelling Z-richting

De boordiepte is instelbaar via een aanslag + een revolverdispositief.

Réglage en direction Z

La profondeur de perçage est réglable par une butée + un dispositif revolver.





Tafelaanslag

Via deze aanslag komt het hout steeds op de juiste plaats te liggen.

Butée de table


Au moyen de cette butée, le bois est toujours positionné au bon endroit.


Werkstukspanner

Deze krachtige spanner zal smalle of brede werkstukken altijd perfect opspannen.

Tendeur de pièce

Ce tendeur puissant assure une fixation toujours parfaite de petites ou de larges pièces.







Werktafel

De machinetafel kan links en rechts zwenken tot 45 graden.
Om de tafel precies horizontaal te zetten, is er een stelpin voorzien.

Table de travail

La table de la machine peut tourner à gauche et à droite jusqu'à 45 degrés.
Une goupille de réglage a été pourvue pour positionner la table exactement à l'horizontale,.




Boorgroep

Bij een holbeitelboor is de beitel vast opgespannen, terwijl de boor vastzit in de boorkop.

Groupe de perçage

Avec une mortaiseuse à bédane carré, le bédane est serré fermement, bien que la mèche soit fixée dans la tête de perçage.





Boorsysteem

Dit groot tandwiel met tandlat zorgt voor de nodige kracht om beitel en boor moeiteloos in het hout te drukken.

Système de perçage

Ce grand pignon avec crémaillère assure la force nécessaire pour presser le bédane et la mèche facilement dans le bois.

Opbergvak


Het frame van de machine is voorzien van een deur en opbergvak voor de gereedschappen.

Compartiment de rangement

Le châssis de la machine est pourvu d'une porte et compartiment de rangement pour les outils.








Door de kantelbare werktafel af te nemen, vergroot de maximale breedte van het werkstuk tot 1030 mm, wat ideaal is voor deuren. Voor de klemming zijn er nu 2 snelspanners voorzien.

Quand la table de travail inclinable est enlevée, la largeur maximale de la pièce augmente jusqu'à 1030 mm, ce qui est idéal pour des portes. Maintenant, deux attaches rapides sont pourvues pour le serrage.

Deuren of brede werkstukken rusten nu op 2 in hoogte instelbare steunen.

Des portes ou larges pièces se reposent maintenant sur deux supports qui sont réglables en hauteur.





Deuraanslag


Dient om de deuren altijd op een correcte positie te positioneren vooraleer te boren.

Butée de porte

Pour un positionnement des portes toujours dans la position correcte avant le perçage.

Kantelbare boorgroep

Om extreem lange werkstukken te bewerken, kan de volledige boorgroep in een horizontale stand gebracht worden.



Groupe de perçage inclinable

Pour le travail de pièces extrêmement longues, le groupe de perçage complet peut être mis au mode horizontal.







Werktafel = aanslag

De bestaande werktafel zal nu gebruikt worden als aanslag voor het te boren hout. Deze is ook zwenkbaar zodat boren onder hoek mogelijk is.

Table de travail = butée

La table de travail existante sera utilisée maintenant comme butée pour le bois à percer. Elle est aussi pivotable afin qu'il soit possible de percer sous angle.

Vierkante of rechthoekige sleuven boren, en dit in X- of Y-richting, was nog nooit zo eenvoudig.

Le perçage des mortaises carrées ou rectangulaires, et ceci en direction X ou Y, n'a jamais été si facile.









Het geheim: de Multico beitels en boren zijn van een uitstekende kwaliteit. Bestel bij elk gereedschap het passende slijpapparaat.

Op deze manier blijven de beitels altijd scherp en bieden ze een perfecte afwerking.

Le secret: les bédanes et mèches de Multico sont d'excellente qualité. Il est avisé de commander le dispositif d'affûtage approprié avec chaque outil.

De cette manière, les bédanes restent toujours également aigus et offrent une finition parfaite.

TECHNISCHE GEGEVENS / DONNÉES TECHNIQUES

Multico PM 22 T		
Boorcapaciteit / *Capacité de perçage*	mm	6-22
Max. boorcapaciteit tussen de werktafel / *Capacité de perçage max. entre la table de travail*	mm	620
Max. opening tussen de werkstukspanner / *Ouverture max. entre le tendeur de pièce*	mm	260
Verticale koers van de boor / *Course verticale de la mèche*	mm	180
Max. boorafstand, vertrekkende van de zijkant van het hout / *Distance de perçage max., en commençant du côté du bois*	mm	85
Laterale koers van de boor / *Course latérale de la mèche*	mm	85
Max. koers van de boorkop (links naar rechts) / *Course max. de la tête de perçage (gauche à droite)*	mm	195
Zwenken werktafel / *Pivotage de la table de travail*	Links 45° / 0° / Rechts 45° *Gauche 45° / 0° / Droite 45°*	
Kantelen van het frame / *Inclinaison du châssis*	Verticaal + horizontaal *Verticale et horizontale*	
Max. te boren deurpaneel / *Panneau de porte à percer max.*	mm	1030
Gewicht / *Poids*	kg	180
Boorkop / *Tête de perçage*	mm	13
Motor / *Moteur*	1 PK/0,75 kW – *1 CV/0,75 kW*	

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.
Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur



WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION