ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

# Putsch Meniconi

Scies




Putsch MENICONI

Unique en qualité et service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

**SVP 133 S BABY**

Version A
Capacité de scie 2500 x 1600 mm
Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH
Épaisseur de scie max. de 60 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long
Vous pouvez ajuster le panneau arrière manuellement pour que vous ne le sciiez pas lors de coupes horizontaux.

Version B
idem susmentionné mais avec réglage automatique et électrique du cadre de scie

**SVP 133 S**

Version A
Capacité de scie 3200 x 1900 mm
Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH
Épaisseur de scie max. de 60 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long
Vous pouvez ajuster le panneau arrière manuellement pour que vous ne le sciiez pas lors de coupes horizontaux.

Version B
idem susmentionné mais équipée d'un inciseur entraîné par une courroie
Diamètre 70 mm et 12000 tpm

**SVP 133 PLUS**

Version A
Capacité de scie 3200 x 1900 mm
Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH
Épaisseur de scie max. de 60 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table intermédiaire pour des pièces étroites de 3900 mm de long
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et électrique
La version plus est équipée d'un look de groupe de scie moderne

Version B
idem susmentionné mais équipée d'un inciseur entraîné par une courroie
Diamètre 70 mm et 12000 tpm

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be

**SVP 320**

Capacité de scie 3200 x 1900 mm
Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH
Épaisseur de scie max. de 60 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table intermédiaire pour des pièces étroites de 3900 mm de long
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et électrique
Groupe de scie équipé de guides THK (coupe verticale)
Groupe inciseur avec moteur séparé de 0.25 CH et un diamètre de scie de 80 mm

**SVP 145 S**

Version A
Capacité de scie 4200 x 2200 mm
Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH
Épaisseur de scie max. de 60 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long
Panneau arrière (cadre) avec réglage manuel pour ne pas couper trop

Version B
idem susmentionné mais équipée d'un inciseur entraîné par une courroie
Diamètre 70 mm et 12000 tpm

**SVP 145 PLUS**

Version A
Capacité de scie 4200 x 2200 mm
Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH
Épaisseur de scie max. de 60 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long
Panneau arrière (cadre) avec réglage électrique pour ne pas couper trop

Version B
idem susmentionné mais équipée d'un inciseur entraîné par une courroie
Diamètre 70 mm et 12000 tpm

**SVP 420**

Capacité de scie 4200 x 2200 mm
Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH
Épaisseur de scie max. de 60 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux

Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long
Groupe de scie équipé de guides THK (coupe verticale)
Groupe inciseur avec moteur séparé de 0.24 CH et un diamètre de scie de 80 mm
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et électrique

**SVP 145 A**

Version A
Capacité de scie 4200 x 2200 mm
Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 6 CH
Épaisseur de scie max. de 60 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique
Mouvement de scie motorisé lors de coupes horizontaux et verticaux
Réglage de mesure manuel lors de coupes horizontaux et verticaux
Blocage pneumatique du groupe de scie lors de coupes horizontaux

Version B
idem susmentionné mais équipée d'un inciseur entraîné par une courroie
Diamètre 70 mm et 12000 tpm

**SVP 420 A**

Capacité de scie 4200 x 2200 mm
Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 6 CH
Épaisseur de scie max. de 60 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique
Mouvement de scie motorisé lors de coupes horizontaux et verticaux
Réglage de mesure manuel lors de coupes horizontaux et verticaux
Blocage pneumatique du groupe de scie lors de coupes horizontaux
Groupe de scie équipé de guides THK sur la coupe verticale
Groupe inciseur avec moteur séparé de 0.25 CH et un diamètre de scie de 80 mm
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique

**SVP 420 AT**

Capacité de scie 4200 x 2200 mm
Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 6 CH
Épaisseur de scie max. de 60 mm
Rouleaux réglable pneumatiquement dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique
Mouvement de scie motorisé lors de coupes horizontaux et verticaux

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be

Réglage de mesure automatique lors de coupes horizontaux et verticaux
Positionnement automatique électronique du groupe de scie lors de coupes horizontaux
Groupe inciseur avec moteur séparé de 0.25 CH et un diamètre de scie de 80 mm
Groupe de scie équipé de guides THK sur la coupe verticale
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique
Informatisée via un écran tactile 9'' et 600 programmes de scie
L'inclinaison du groupe de scie horizontalement/verticalement est manuelle

**SVP 420 CSH**

Capacité de scie 4200 x 2200 mm
Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH
Épaisseur de scie max. de 60 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique
Mouvement de scie manuel lors de coupes horizontaux et verticaux
Réglage de mesure manuel lors de coupes horizontaux et verticaux
Groupe inciseur avec moteur séparé de 0.25 CH et un diamètre de scie de 80 mm
Groupe de scie équipé de guides THK sur la coupe verticale
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique
Le système de serrage peut lever des panneaux jusqu'à 120 kg 35 mm, sert à calibrer (scier) le bas du panneau horizontalement

**SVP 420 A CSH**

Capacité de scie 4200 x 2200 mm
Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH
Épaisseur de scie max. de 60 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique
Mouvement de scie motorisé lors de coupes horizontaux et verticaux
Blocage pneumatique du groupe de scie lors de coupes horizontaux
Réglage de mesure manuel lors de coupes horizontaux et verticaux
Support pour écran tactile avec entre autres désignation digitale des dimensions des coupes horizontaux et verticaux. Groupe inciseur avec moteur séparé de 0.25 CH et un diamètre de scie de 80 mm.
Groupe de scie équipé de guides THK sur la coupe verticale
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique
Le système de serrage peut lever des panneaux jusqu'à 120 kg 35 mm, sert à calibrer (scier) le bas du panneau horizontalement

**SVP 950 M**

Capacité de scie 5300 x 2200 mm
Diamètre de scie 300 mm + fréquence scie 5000 tpm + moteur 7.5 CH

Épaisseur de scie de 80 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table pour des pièces étroites en deux parties avec une longueur totale de 4680 mm
Mouvement de scie manuel lors de coupes horizontaux et verticaux
Réglage de mesure manuel lors de coupes horizontaux et verticaux
Équipée d'une butée supplémentaire
Équipée d'une butée pour la coupe répétée de bandes
Cadre de scie automatique et éléctrique
Affichage sur le réglage vertical et horizontal du groupe de scie à l'aide d'une règle

**SVP 950 A**

Capacité de scie 5300 x 2200 mm
Diamètre de scie 300 mm + fréquence scie 5000 tpm + moteur 7.5 CH
Épaisseur de scie de 80 mm
Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux
4 cames de programme pour des coupes horizontaux
Table pour des pièces étroites en deux parties avec une longueur totale de 4680 mm
Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique
Mouvement de scie motorisé lors de coupes horizontaux et verticaux
Blocage pneumatique du groupe de scie lors de coupes horizontaux
Réglage de mesure manuel lors de coupes horizontaux et verticaux
Équipée d'une butée supplémentaire
Équipée d'une butée pour la coupe répétée de bandes

# OPTIONS

1. Système d'aspiration NEW ECO system sur tous les endroits fixes où les coupes verticaux sont sciés + équipé de vannes marche-arrêt pneumatique
    a. doit être connecté à une installation d'aspiration séparée
2. Collecteur de poussières TRK pour les coupes horizontaux sur le côté droit de la machine
3. Affichage digital électronique sur le réglage de mesure des dimensions verticales
4. Affichage digital électronique sur le réglage de mesure des dimensions horizontales
5. Système posi de la butée contrôlée électroniquement pour des coupes verticaux
    a. Y compris l'affichage digital sur le coupe horizontal
6. Agrégat inciseur à 2 couteaux HM
7. Groupe de scie réglable en épaisseur pour scier des rainures
8. 7 bandes de cadre supplémentaires au-dessus du support central pour scier des petites pièces
9. Lampe témoin sur le réglage des rouleaux de transport dans la table
10. Guide de coupe d'onglet pour le sciage angulaire de panneaux
11. Arrêt supplémentaire sur le guide en bas
12. Lame à HZ, fréquence réglable de 2000 à 6000 tpm
13. Tension 3x220 volt au lieu de 3x400 volt
14. Kit corian pour scier du CORIAN
15. Version murale adaptée pour être attaché au mur
16. Diamètre de la lame 300 mm Z 60 mélamine
17. Diamètre de la lame 300 mm Z 96 plexiglas

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.
Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région.

**Rogiers Vanpoucke nv/sa**
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be




## Headquarters

Henri Lebbestraat 150
B-8790 Waregem

## Showrooms

Dikberd 46
B-2200 Herentals

Route de Wasseiges 296
B-5200 Namur

*Always welcome at Rogiers*

*Gespecialiseerd in de verkoop, levering, installatie en het onderhoud van alle klassieke tot CNC-gestuurde machines en totaalprojecten.*

*Focus op kwaliteit, duurzaamheid, machines van topmerken, ervaring en knowhow, een doorgedreven en uitgebreide service.*

*Spécialisée dans la vente, la livraison, l'installation et l'entretien de toutes les machines classiques jusqu'à CN et projets globaux.*

*Focus sur qualité, durabilité, machines de marques haut de gamme, expérience et savoir-faire, service avancé et étendu.*

