ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Putsch Meniconi

Zaagmachines



Putsch MENICONI

Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

SVP 133 S BABY

Versie A
Zaagcapaciteit 2500 X 1600 mm
Zaagdiameter 250 mm + toerentalzaag 5300 rpm + 5 pk motor
Max. zaagdikte 60 mm
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm
De achterwand kan je manueel verstellen om er niet in te zagen bij horizontale sneden

Versie B
idem bovenstaand maar met automatische elektrische verstelling van het zaagframe

SVP 133 S

Versie A
Zaagcapaciteit 3200 x 1900 mm
Zaag diameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor
Max. zaagdikte 60 mm
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm
De achterwand kan je manueel verstellen om er niet in te zagen bij horizontale sneden

Versie B
idem bovenstaand maar voorzien van een voorritszaag aangedreven via een riem
Diameter 70 mm en 12000 rpm

SVP 133 PLUS

Versie A
Zaagcapaciteit 3200 x 1900 mm
Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor
Maximum zaagdikte 60 mm
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tussentafel voor smalle stukken met lengte 3900 mm
Achterwand (frame) met automatische elektrische verstelling
Plusversie is voorzien van een moderne zaagroeplook

Versie B
idem bovenstaand maar voorzien van een voorritszaag aangedreven via een riem
Diameter 70 mm en 12000 rpm

SVP 320

Zaagcapaciteit 3200x1900 mm
Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be

Maximum zaagdikte 60 mm
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tussentafel voor smalle stukken met lengte 3900 mm
Achterwand (frame) met automatische elektrische verstelling
Zaaggroep voorzien van THK-geleidingen (verticale snede)
Voorritsgroep met aparte motor 0.25 pk en zaagdiameter 80 mm

SVP 145 S

Versie A
Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm
Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor
Maximum zaagdikte 60 mm
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340mm
Achterwand (frame) met manuele instelling om niet in te zagen

Versie B
idem bovenstaand maar voorzien van voorritszaag aangedreven via een riem
Diameter 70 mm en 12000 rpm

SVP 145 PLUS

Versie A
Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm
Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor
Maximum zaagdikte 60 mm
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm
Achterwand (frame) met automatische elektrische verstelling om niet in te zagen

Versie B
idem bovenstaand maar voorzien van een riem aangedreven voorritszaag
Diameter 70 mm en 12000 rpm

SVP 420

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm
Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor
Maximum zaagdikte 60 mm
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm
Zaaggroep voorzien van THK-geleidingen (verticale snede)
Voorritsgroep met aparte motor 0.24 pk en zaagdiameter 80 mm
Achterwand (frame) met automatische elektrische verstelling

SVP 145 A

Versie A
Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm
Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 6 pk motor
Maximum zaagdikte 60 mm
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm
Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling
Gemotoriseerde zaagbeweging bij horizontale en verticale zaagsnedes
Manuele maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes
Pneumatische blokkage van de zaaggroep bij horizontale zaagsnedes

Versie B
idem bovenstaand maar voorzien van een riem aangedreven voorritszaag
Diameter 70 mm en 12000 rpm

SVP 420 A

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm
Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 6 pk motor
Maximum zaagdikte 60 mm
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm .
Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling
Gemotoriseerde zaagbeweging bij horizontale en verticale zaagsnedes
Manuele maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes
Pneumatische blokkage van de zaaggroep bij horizontale zaagsnedes
Zaaggroep voorzien van THK-geleidingen op de verticale snede
Voorritsgroep met aparte motor 0.25 pk en zaagdiameter 80 mm
Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling

SVP 420 AT

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm
Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 6 pk motor
Maximum zaagdikte 60 mm
Pneumatisch instelbare rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm
Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling
Gemotoriseerde zaagbeweging bij horizontale en verticale zaagsnedes
Automatische maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes
Elektronische automatische positionering van de zaaggroep bij horizontale zaagsnedes
Voorritsgroep met aparte motor 0.25 pk en zaagdiameter 80 mm
Zaaggroep voorzien van THK-geleidingen op de verticale snede

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be

Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling
Computergestuurd via touchscreen 9" en 600 zaagprogramma's
Het kantelen van de zaaggroep horizontaal/verticaal is manueel

SVP 420 CSH

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm
Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor
Maximum zaagdikte 60 mm
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm
Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling
Manuele zaagbeweging bij horizontale en verticale zaagsnedes
Manuele maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes
Voorritsgroep met aparte motor 0.25 pk en zaagdiameter 80 mm
Zaaggroep voorzien van THK-geleidingen op de verticale snede
Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling
Opspansysteem kan platen tot 120 kg 35 mm optillen, dient om de onderkant van de plaat horizontaal te kalibreren (zagen)

SVP 420 A CSH

Zaagcapaciteit 4200 x 2200 mm
Zaagdiameter 250 mm + toerental 5300 rpm + 5 pk motor
Maximum zaagdikte 60 mm
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tussentafel voor smalle stukken met lengte 2340 mm
Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling
Gemotoriseerde zaagbeweging bij horizontale en verticale zaagsnede
Pneumatische blokkage van de zaaggroep bij horizontale zaagsnedes
Manuele maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes
Touchscreen support met o.a. digitale maataanduiding van de horizontale en verticale zaagsnedes
Voorritsgroep met aparte motor 0.25 pk en zaagdiameter 80 mm
Zaaggroep voorzien van THK-geleidingen op de verticale snede
Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling
Opspansysteem kan platen tot 120 kg 35 mm optillen, dient om de onderkant van de plaat horizontaal te kalibreren (zagen)

SVP 950 M

Zaagcapaciteit 5300 x 2200 mm
Zaagdiameter 300 mm + toerental 5000 rpm + motor 7.5 pk
Zaagdikte 80 mm
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tafel voor smalle stukken in 2 delen met totale lengte 4680 mm
Manuele zaagbeweging bij horizontale en verticale zaagsnedes

Manuele maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes
Voorzien van extra aanslag
Voorzien van stroken aanslag voor het repeterend zagen van stroken
Automatisch elektrisch bewegend zaagframe
Aflezing op de verticale en horizontale instelling van de zaaggroep via meetlat

SVP 950 A

Zaagcapaciteit 5300 x 2200 mm
Zaagdiameter 300 mm + toerental 5000 rpm + motor 7.5 pk
Zaagdikte 80
Rollen in het frame om de platen gemakkelijk te positioneren
4 programmanokken voor de horizontale zaagsnedes
Tafel voor smalle stukken in 2 delen met totale lengte 4680 mm
Achterwand (frame) met automatische pneumatische verstelling
Gemotoriseerde zaagbeweging bij horizontale en verticale zaagsnedes
Pneumatische blokkage van de zaaggroep bij horizontale zaagsnedes
Manuele maatinstelling bij de horizontale en verticale zaagsnedes
Voorzien van extra aanslag
Voorzien van stroken aanslag voor het repeterend zagen van stroken

OPTIES

1. NEW ECO system stofzuigsysteem op alle vaste plaatsen waar de verticale snedes gezaagd worden + voorzien van pneumatische on/off valven
    a. moet aangesloten worden op een aparte stofzuiginstallatie
2. TRK-stofcollector voor de horizontale snedes aan rechterzijde machine
3. Elektronisch digitale aflezing op de maatinstelling van de verticale maat
4. Elektronisch digitale aflezing op de maatinstelling van de horizontale maat
5. Posi-systeem elektronisch gestuurde aanslag voor verticale snedes
    a. Met inbegrip van een digitale aflezing op horizontale snede
6. Voorritsaggregaat met 2 HM-mesjes
7. In dikte instelbare zaaggroep voor het zagen van groeven
8. 7 extra frame strips boven de middensteun voor zagen van kleine stukken
9. Verklikkerlicht op de instelling van de transportrollen in de tafel
10. Verstekaanslag voor het onder hoek zagen van platen
11. Extra klapaanslag op de onderste geleider
12. HZ-gestuurd zaagblad toerental instelbaar van 2000 tot 6000 rpm
13. Spanning 3x220 volt in plaats van 3 x 400 volt
14. Coriankit voor het zagen van CORIAN
15. Muurversie aangepast om vastgemaakt te worden aan de muur
16. Zaagbladdiameter 300 mm Z 60 melamine
17. Zaagbladdiameter 300 mm Z 96 plexiglas

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Headquarters

Henri Lebbestraat 150
B-8790 Waregem

Showrooms

Dikberd 46
B-2200 Herentals

Route de Wasseiges 296
B-5200 Namur

Always welcome at Rogiers

Gespecialiseerd in de verkoop, levering, installatie en het onderhoud van alle klassieke tot CNC-gestuurde machines en totaalprojecten.

Focus op kwaliteit, duurzaamheid, machines van topmerken, ervaring en knowhow, een doorgedreven en uitgebreide service.

Spécialisée dans la vente, la livraison, l'installation et l'entretien de toutes les machines classiques jusqu'à CN et projets globaux.

Focus sur qualité, durabilité, machines de marques haut de gamme, expérience et savoir-faire, service avancé et étendu.

