ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Centauro TC 1200

Draaibank



centauro®

Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

Voordelen draaibank TC 1200 – CENTAURO

Technische uitvoering :

- Hydraulische aandrijving van de kopieergroep via een hydrocilinder en hydropomp
- Een ronde gietijzeren geleiding diameter 80 mm zorgt voor een trilvrije en lineaire beweging van de kopieergroep
- De kopieergroep is voorzien van 3 beitels :
  - 1 beitel voorzien van HM wegwerpmessen zorgt ervoor dat het hout perfect in de draaibril zal passen
  - 1 V-beitel met micrometrische instelling van de afname met schaalaflezing (koers ca 30 mm voor de ruwe afname)
  - 1 V-beitel met micrometrische instelling van de afname en schaalaflezing koers ca 30 mm voor de fijnafwerking
- Kopieertaster :
  - Biedt de mogelijkheid van het inbrengen van het origineel houten stuk
  - Kan ook Trespa, aluminium en stalen kopieerplaten opnemen
  - Is in hoogte instelbaar om zo de diameter aan te passen

Mechanische voordelen :

- Zwaar stalen gelast frame
- Aandrijving van het aangedreven meeneemcenter via riemoverbrenging en stalen riemschijven met 4 snelheden
- Gelagerd meedraaiend center
- Standaard voorzien van kaliber om het center te bepalen van het te draaien werkstuk
- Voorzien van een gereedschapssupport : dit biedt de mogelijkheid om ook nog manueel te werken met handbeitels
- Voorzien van gelagerde draaibril voor diameters tot max. 90 mm
- Een één-hands snelspansysteem kan het hout probleemloos opspannen : deze zorgt voor een constante druk

Veiligheden :

- Micro veiligheidsschakelaar op de deur van de snelheidswissel
- Micro eindeloopschakelaar op de koers van de kopieerinrichting
- Noodstop rood/geel moet herwapend worden na gebruik
- Verklikkerlampje spanning machine op bedieningsbord
- Driefasig vergrendelbare hoofdschakelaar gemonteerd op de elektriciteitskast - Elektriciteitskast voorzien van :
  - Overbelastingsveiligheden voor alle motoren
  - Kortsluitbeveiliging (zekeringen)
  - Sturing op laagspanning via scheidingstransfo
  - Genummerde bekabeling en componenten, terug te vinden op de schema's van de handleiding

- Stofafzuigmond meelopend met de kopieergroep diameter 100 mm
- Veiligheidsrooster schermt het volledig draaiend gedeelte af voor de bediener. Schuift open en toe op 4 gelagerde wielen voorzien van vuilschrapers
- Start/stop met drukknoppen op het bedieningsbord en contactorsturing in de elektriciteitskast
- CE handleiding voorzien van de veiligheidsvoorschriften en elektrische en hydro schema's in de taal van de gebruiker
- CE geluidsnormen en stofemissienormen
- CE machineplaat met naam en adres constructeur, merk, type, serienummer, voltage, amperage, bouwjaar, enz.
- Bedieningsschakelaars/knoppen voorzien van Nederlandstalige of Franstalige opschriften
- Voorzien van de nodige veiligheidslabels
- CE attest in de taal van de gebruiker
- Aarding volgens de huidige normen

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur



Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION