
Mistral200





IT

MISTRAL 200

Intestatrice automatica ad angolo variabile

- Angolo di intestatura 45° Dx - 90° - 45° Sx e gradi intermedi
- Regolazione velocità di fresatura tramite inverter da 4000 a 7000 giri/min.
- Predisposizione per tunnel insonorizzante di chiusura integrale del profilato in lavorazione
- Ciclo di fresatura completamente automatico
- Piazzamento del profilato ai gradi intermedi senza l'ausilio di goniometri. Sistema brevettato
- Avvicinamento rapido del gruppo fresante al profilato
- Magazzino gruppi frese (9 alloggiamenti)
- Cambio rapido gruppo frese
- Movimento carro frese su guide lineari e pattini a ricircolo di sfere
- Capacità max di alloggiamento frese Ø 200 mm
- Battute di riscontro regolabili a 8 posizioni
- Lubrificazione a microgoccia con olio puro
- Predisposizione evacuazione trucioli e fumi

UK

MISTRAL 200

Automatic end-milling machine with variable angle

- End milling angle 45° Rh - 90° - 45° Lh and intermediate angles
- Milling speed set by inverter from 4000 to 7000 rpm
- Set up to take integral safety guard around bar being machined
- Completely automatic milling cycle
- Patented system that allows profile positioning without the need for goniometries
- Rapid milling unit approach to bar
- Milling units magazine (9 stations)
- Quick change milling tool unit
- Milling carriage slides along linear guide-ways and recirculating ball blocks
- Max. milling tool size Ø 200 mm
- Length stops with 8-position adjustment
- Microdrop lubrication with pure oil
- Set-up for the installation of chips and fumes extraction system

F

MISTRAL 200

Abouteuse automatique à angle variable

- Angle d'aboutage 45° droite - 90° - 45° gauche et degrés intermédiaires
- Réglage de la vitesse de fraisage par inverseur de 4000 à 7000 T/mn
- Prédisposée pour le tunnel de fermeture intégrale du profilé usiné
- Cycle de fraisage entièrement automatique
- Placement du profilé aux degrés intermédiaires par système breve tésans l'aide de goniomètres
- Rapprochement rapide du groupe de fraisage au profilé
- Magasin groupes fraises (9 postes)
- Changement rapide du groupe fraises
- Mouvement chariot fraises sur guides linéaires et patins à billes
- Capacité max de logement fraises Ø 200 mm
- Butées à 8 positions
- Lubrification par microgoutte
- Prédisposition pour l' évacuation des copeaux et fumées

E

MISTRAL 200

Retestadora automática de ángulo variable

- Angulo de retestado: 45° der., 90°, 45° izq. y grados intermedios
- Regulación velocidad de fresado mediante inverter de 4000 a 7000 rpm
- Predispuesta para el túnel de cierre integral del perfil en mecanización
- Ciclo de fresado completamente automático
- Ubicación del perfil a grados intermedios mediante sistema patentado sin necesidad de goniómetros
- Acercamiento rápido del grupo de fresado al perfil
- Almacén de grupos fresas (9 puestos)
- Cambio rápido del grupo fresas
- Desplazamiento del carro fresas sobre guías lineales y patines de bolas
- Capacidad máx. de contención fresas Ø 200 mm
- Topes de estrella ajustables de 8 posiciones
- Lubricación por microgoteo de aceite puro
- Predisposición a la evacuación de virutas y de humo

D

MISTRAL 200

Automatische Ausklinkfräse mit variablem Ausklinkwinkel

- Kappwinkel 45° re. - 90° - 45° li. und Zwischengrade
- Regulación velocidad de fresado mediante inverter de 4000 a 7000 UpM
- Integralschutzhaube mit Lärmschutz-Tunne
- Ciclo de fresado completamente automático
- Patentiertes System zur Positionierung des Profils ohne Winkelmesser
- Schnellanfahrt der Fräsergruppe
- Werkzeugmagazin (9 Plätze)
- Fräsergruppen-Schnellwechsel
- Lineare Führungen mit Kugelumlaufspindeln für den Schlitten
- Max. Fräseraufnahme Ø 200 mm
- Anschläge mit 8 Positionen
- Mikrotropfen-Schmierung
- Vorbereitung für Späne- und Rauchabsaugung