ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Leadermac

Vierzijdige schaafmachines



LMG LEADERMAC

Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

VIERZIJDIGE SCHAAFMACHINES LEADERMAC 2020

1. MODELLEN

1.1 SMARTMAC

3 motoren om 4 assen aan te drijven
Diameter van het gereedschap as 2 is 125 X 200 mm
Axiale beweging 20 mm en radiale 20 mm
Maximum 5 assen
Doorvoersnelheid tot 24 meter / min
Capaciteit max /min 10/125 mm X 15 / 230 mm

1.2 COMPACT

4 motoren voor 4 assen. dus voor elke as een aparte motor
Maximum diameter van het gereedschap vanaf as 2 is 112 / 200 mm
Koers axiaal verticale assen 40 mm
Koers axiaal horizontale assen 20 mm
Uitvoering tot 9 assen standaard
Maximum doorvoersnelheid 24 m / min
Capaciteit min / max 10X 150 dikte en 15 X 230 breedte

1.3 PLATINIUM

Idem als de Compact maar met volgende extra's:

- Zwaardere motoren
- Standaard met automatische smering
- Laatste onderste as (as 5) kan axiaal worden afgesteld via de voorkant van de machine
- Hogere zijgeleider van 63 mm na as 2 i.p.v. 35 mm
- Capaciteit 10 / 150 mm dikte en 15 / 230 mm breedte

Maximum diameter gereedschap 200 mm horizontaal en verticaal
Doorvoersnelheid 30 meter/min en optioneel 36 meter
Koers axiaal 40 mm verticaal en 20 mm op de horizontale assen

1.4 HYPERMAC

Standaard voorzien van gereedschap op de 4 eerste assen
Uitvoerbaar tot zoveel assen als gewenst
Standaard voorzien van een PC sturing op de dikte- en breedte-instelling
Koers axiaal op horizontale assen 40 mm
Koers axiaal op verticale assen 80 mm
Doorvoersnelheid tot 36 m/ min en optioneel 48/60 meter
Min en maximum capaciteit 10 /150 DIKTE en 15 / 230 breedte maar 310 /330 en 400 mm ook mogelijk in optie

Hydro tegenlagers zijn vanaf 310 en 330 mm standaard op de horizontale assen
Standaard is een automatische smeerpomp voor de tafelsmering voorzien
Mogelijkheid tot optie schaafhoogte 200 mm
Maximum diameter van het gereedschap verticaal 232 mm en horizontaal 225 mm (optie 250 mm)
Doorvoersnelheid 36 meter / min
Meer doorvoerrollen tegenover Smart, Compact en Platinum
Meer tafelrollen tegenover dezelfde modellen
Het frame is ook zwaarder
Standaard pneumatische zijdrukkers aan de invoerzijde van de 3e as

1.6 U-POWER

Bestaat van 5 tot 9 assen en alle mogelijke configuraties zijn mogelijk.
Capaciteit: 230 x 150 mm, maar 300 mm breedte is ook mogelijk in optie
As toerental standaard 6000 en optioneel voor HSK 80F assen 8000, 10000 of 12000 tpm
Doorvoersnelheid: 36 meter /min
Tot aanvoerrollen diameter 140 mm
Axiale beweging verticale assen 80 mm
Axiale beweging horizontale assen 40 mm
Digitale aflezingen met PV en SV waarde op alle assen standaard
Volledige geluidsafscherming .
Dit is een machine die niet te vergelijken is met andere merken, daar deze beschikt over verschillende nieuwe opties.
Deze machine is ontwikkeld om HSK ASSEN te kunnen plaatsen op elke spindel.
Max tool diameter as 1 125/203 mm en 125/203 indien HSK 80F as
Verticaal 125/203 mm en 80/ 203 mm indien HSK 80F as
Horizontaal 125/203 mm en 80/ 203 mm indien HSK 80F as

1.7 SPEEDMAC

Staat tegenover de Hypermac en de Hypermac +
Standaard doorvoersnelheid is 60 meter/min en optioneel tot 80 of 100 meter
Grotere diameter van de invoerrollen dia 205.36 mm invoer, midden en achter 140 mm
Standaard tegenlageringen op de horizontale assen
Standaard een invoertafel van 0.8 meter en dus klaar voor een geautomatiseerde invoer
Standaard met automatische smering op de tafel
Standaard met zwaardere pneumatische zijdrukkers op de bovenassen en laterale assen, idem Thundermac
Zwaardere motoren
Zwaarder frame + zwaardere groepen + grotere en betere stofafzuiging
Met bovenstaand bedieningspaneel of aparte bedieningskast op wieltjes + een kabel van 5 meter
Standaard met speciale pneumatisch geveerde rollen in de tafel voor de eerste as = Speciaal voor nat hout (2de set is optioneel verkrijgbaar)
Gereedschapsdiameter max 250 mm
Hydro tegenlageringen op alle horizontale schaafassen (niet op de laatste as indien een zaagas)
OPTIONEEL mogelijk tot 30 PK op de verticale assen
Optioneel aparte elektriciteitskast met 5 meter kabel zodoende deze los staat van de machine
Optioneel verkrijgbaar tot max schaafdikte van 200 mm
Alle asdiameters zijn standaard 50 mm

1.8 THUNDERMAC

Te vergelijken met een Speedmac
Schaafcapaciteit 10/150 op dikte en 20/230 op breedte (optioneel verkrijgbaar op 300 mm)
Maximum diameter van het gereedschap 160 mm TOT 260 mm optioneel
Doorvoersnelheid 80 meter / min en optioneel tot 120, 160 of 200 meter / min
Invoertafel 0.8 meter lang
Diameter van de invoerrollen 205.36 mm + idem midden en uitvoer
Standaard met automatische smering op de tafel
Standaard met meer bovenstaande aangedreven doorvoerwielen
Zwaardere constructie en zwaardere standaard motoren
De horizontale assen boven / onder staan verder uit elkaar
-> Voordeel = Aparte drukplaten voor de bovenste en onderste schaafas
Zwaardere bovenstaande doorvoerrollen (deze balanceren in plaats van de gewone die loodrecht op en neer gaan)
Standaard met elektrische in hoogte gestuurde drukplaten voor de horizontale assen + aflezing van de ingestelde maat
Standaard met pneumatische drukschoenen op de horizontale assen (deze staan altijd 100 % evenwijdig met de tafel)
Standaard met digitale aflezing van de invoergeleider + invoertafel voor weergave op de voorkant van de machine met manuele afstelling
Standaard met hydro tegenlageringen op de horizontale assen (behalve indien het een zaagas is)
De doorvoerrollen voor de eerste as zijn 2 toprollen en 1 bodemrol + optioneel pneumatisch geveerd
Met bovenstaand bedieningspaneel of aparte bedieningsconsole op wieltjes
Optionele touchscreen (Easyset, Smartsel, Proset) op dikte- en breedte-instelling
Standaard met speciale spaanbrekers en drukschoenen (deze trekken zich 60 mm terug = ideaal voor het invoeren van zeer kromme stukken)

1.9 PLANERMAC

Maximum 8 assen
Invoertafel 1,4 of 3 meter optioneel
Standaard doorvoersnelheid 24 meter/min
Maximum diameter gereedschap 200 mm
Mogelijke schaafbreedtes 10/200 mm en 20/450 mm (508 (20") of 610 (24") of 712 (28") optioneel)
Standaard hydro tegenlageringen op de horizontale assen
Toerental assen 5500 tpm
Standaard as diameter 50 mm voor alle assen
Diameter van de doorvoerrollen 200 mm
Schaafhoogte 15 tot 200 mm
Optioneel verkrijgbaar met HZ hoogfrequentmotoren om schuine kanten te frezen
1 vaste aangedreven tafelrol voor de eerste as
1 pneumatisch drukrol boven de eerste as en optioneel voor een tweede rol
Optionele touchscreen (Easyset, Smartset, Proset) op dikte en breedte instelling
Met bovenstaand bedieningspaneel of bedieningen op de vaste kast aan de machine
Jointers zijn enkel mogelijk tot 300 mm schaafbreedte

1.10 MAXIMAC

Uitvoerbaar tot maximum 10 assen
Invoertafel is standaard 0.8 meter en dus klaar voor een automatische invoer
Doorvoersnelheid max 48 meter / min
Max diameter van het gereedschap is 250 mm
Digitale aflezingen op alle asinstellingen voor alles schaafassen
Digitale aflezingen op de drukschoenen van de horizontale bovenstaande assen
Uitvoeringen van 4 tot 10 assen en 300 mm schaafbreedte
Standaard voorzien van hydro tegenlageringen op alle horizontale assen
Toerental van de schaafassen 6000 tpm
Schaafassen 50 mm
Diameter doorvoerrollen 210.2 aan de invoer en 140 mm in het midden en achterzijde van de machine
Schaafcapaciteit hoogte 10 / 150 mm en optie tot 200 mm
Aangedreven doorvoerrollen voor de eerste as = 2 bovenstaande rollen + 2 tafelrollen
Met de standaard drukplaten van de Thundermac (dus horizontale assen staan verder uit elkaar)
+ gemotoriseerde drukplaat + luchtdruk op drukplaat garandeert 100 % vlakheid
Optioneel met bovenstaand bedieningspaneel of bedieningsconsole op wieltjes voor de korte invoertafel en is vast voor de lange invoertafel
Touchscreen (Easyset, Smartset, Proset) op de dikte- en breedte-instelling

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur



Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION