# TR501

## PNEUMATIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Actionnement du groupe scie pneumatique.
- Frein moteur.
- Commande bi-manuelle protège-mains.
- Installation électrique aux normes CE.
- Régulateur de vitesse montée de lame.
- Lame en widia.
- Plan de travail de 1 m à droite de la lame.
- Plan de travail de 1 m à gauche de la lame.





**TR501**
(ZM365)



**TR501/P**
(ZM365 + ZA315)




**TR501/G**
(ZM365 + ZA329)




| X | Y |
|---|---|
| 360 mm | 60 mm |
| 325 mm | 100 mm |
| 300 mm | 115 mm |
| 250 mm | 135 mm |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | TR501 - TR501/P | TR501/G |
|---|---|---|---|
| Code commercial | | ZM365 | ZM365 |
| Moteur triphasé | HP | 10 | 10 |
| Moteur triphasé | kW | 7,5 | 7,5 |
| Tours moteur | RPM | 3000 | 3000 |
| Diamètre lame | mm | 500 | 500 |
| Alésage lame | mm | 30 | 30 |
| Pression maximale d'exercice | bar | 8 | 8 |
| Chargement matériau | | frontal et latéral | uniquement latéral |
| Poids net | Kg | 415 | 415 |