COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES des scies à format contrôlées de SCM

NOVA SI 40 EP	NOVA SI 400 EP	CLASS SI 400 EP
		
3 arbres contrôlés par ready 3 UP avec écran de 4”		3 arbres avec commande READY 4” ou écran EYE S 10”
Ouverture guide latéral: 1270 mm, avec vis à billes et sur guide standard	Ouverture guide latéral: 1600 mm, avec vis à billes et sur guide THK linéaire	
Démarrage étoile-triangle automatique + moteur 7 kW = option incluse	Démarrage-arrêt étoile-triangle automatique + moteur 9 kW = option incluse	
Diamètre de scie max: 400 mm		
Inclinaison groupe de scie: 0 à 45 degrés		
Chariot: 3200 x 360 mm + 1 rainure dans la table + des voies à billes droites	Chariot: 3200 x 360 mm + 2 rainures dans la table + des voies à billes droites	Chariot: 3200 x 400 mm + 2 rainures dans la table + des voies à billes concaves
Table en fonte: 940 x 560 mm	Table en fonte: 1040 x 630 mm	
Table avant: 1200 x 650 mm	Table avant: 1500 x 680 mm	Table avant: 1500 x 600 mm
Vitesse de rotation de la scie: 3500 et 5000 rpm	Vitesse de rotation de la scie: 3000/4000/5000 rpm	
Inciseur: réglage facile par le côté + moteur séparé	Inciseur: réglage par le côté avec position mémoire + moteur séparé	
Support télescopique: 100 mm	Support télescopique: 120 mm	
Sécurité de scie: hauteur à régler par une crémaillère		Sécurité de scie: hauteur à régler par 2 guides THK linéaires
Règle d’arrêt: 65 x 60 mm + 2 digitaux	Règle d’arrêt: 80 x 75 mm avec double échelle métrique + 2 digitaux (ou 3^{ième} ditigal en plus)	Règle d’arrêt: 80 x 75 mm avec double échelle métrique + 3 digitaux

L'INVINCIBILE SI 3	L'INVINCIBILE SI 5	L'INVINCIBILE SI X
		
OPTION SOUTIEN TOTAL table pivotante sans fil +/- 60 degrés		SOUTIEN TOTAL table pivotante sans fil +/- 60 degrés avec compensation de la longueur automatique + 3 règles d'arrêt digitaux.
3 arbres contrôlés avec écran tactile EYE S de 15"		
Guide de coupe d'onglet complexe avec compensation de la longueur automatique		
Bouton de démarrage/d'arrêt à la tête du chariot + bouton de démarrage/d'arrêt sur le côté de tête		
Ouverture guide latéral: 1600 mm, avec vis à billes et guide THK linéaire		
Démarrage étoile-triangle automatique + moteur 9 kW = option incluse		
Diamètre de scie max: 400 mm	Diamètre de scie max: 550 mm	
Inclinaison groupe de scie: 0 à 45 degrés	Inclinaison groupe de scie: 0 à 46 degrés	Inclinaison groupe de scie: -46 jusqu'à +46 degrés
Chariot: 3200 x 400 mm + 2 rainures dans la table + des voies à billes concaves		
Table en fonte: 1040 x 630 mm	Table en fonte: 1290 x 710 mm	
Table avant: 1500 x 600 mm		
Vitesse de rotation de la scie: 3000/4000/5000 rpm + option en continu		Vitesse de rotation de la scie: 3000 jusqu'à 5000 rpm + standard en continu
Inciseur: réglage par l'écran tactile + descend automatiquement + moteur séparé, 2 arbres contrôlés		
Support télescopique: 200 mm avec guide THK		
Sécurité de scie: se déplace sur 2 guides THK linéaires		
Finition du cadre: inox		