VERGELIJKING VAN DE TECHNISCHE KENMERKEN van de SCM gestuurde formaatzagen

<table>
<tr><th>NOVA SI 40 EP</th><th>NOVA SI 400 EP</th><th>CLASS SI 400 EP</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3 assen gestuurd via ready 3 UP-sturing met 4”-scherm</td><td>3 assen sturing READY 4” ofwel
EYE S 10” touch</td></tr>
<tr><td>Opening zijgeleider: 1270 mm, met kogelspindel en op standaardgeleiding</td><td colspan="2" rowspan="2">Opening zijgeleider: 1600 mm, met kogelspindel en lineaire THK-geleiding
Auto ster-driehoek start-stop + 9 kW motor = optie inbegrepen</td></tr>
<tr><td>Auto ster-driehoek start-stop + 7 kW motor = optie inbegrepen</td></tr>
<tr><td colspan="3">Max zaagdiameter: 400 mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kantelen zaaggroep: 0 tot 45 graden</td></tr>
<tr><td>Rolwagen: 3200 x 360 mm + 1 groef in de tafel + rechte kogelbanen</td><td>Rolwagen: 3200 x 360 mm + 2 groeven in de tafel + rechte kogelbanen</td><td>Rolwagen: 3200 x 400 mm + 2 groeven in de tafel + holle kogelbanen</td></tr>
<tr><td>Gietijzeren tafel: 940 x 560 mm</td><td colspan="2">Gietijzeren tafel: 1040 x 630 mm</td></tr>
<tr><td>Voortafel: 1200 x 650 mm</td><td>Voortafel: 1500 x 680 mm</td><td>Voortafel: 1500 x 600 mm</td></tr>
<tr><td>Toerental zaag: 3500 en 5000 rpm</td><td colspan="2">Toerental zaag: 3000/4000/5000 rpm</td></tr>
<tr><td>Voorrits: eenvoudige instelling via zijkant + aparte motor</td><td colspan="2">Voorrits: instelling via zijkant met geheugenstand + aparte motor</td></tr>
<tr><td>Telescoopsteun: 100 mm</td><td colspan="2">Telescoopsteun: 120 mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">Veiligheid zaag: hoogte in te stellen via tandlat</td><td>Veiligheid zaag: hoogte in te stellen via 2 lineaire THK-geleidingen</td></tr>
<tr><td>Aanslaglat: 65 x 60 mm + 2 digitaals</td><td>Aanslaglat: 80 x 75 mm met dubbele meterschaal + 2 digitaals (of extra 3^{e} digitaal)</td><td>Aanslaglat: 80 x 75 mm met dubbele meterschaal + 3 digitaals</td></tr>
</table>

L'INVINCIBILE SI 3	L'INVINCIBILE SI 5	L'INVINCIBILE SI X
		
OPTIE FULL SUPPORT wireless zwenktafel +/- 60 graden		FULL SUPPORT wireless zwenktafel +/- 60 graden met automatische lengtecompensatie + 3 digitale aanslagen.
3 assen gestuurd met 15" EYE S touchscreen		
Complex verstekaanslag met automatische lengtecompensatie		
Start-stop op de kop van de rolwagen + extra start-stop op de kopskant		
Opening zijgeleider: 1600 mm, met kogelspindel en lineaire THK-geleiding		
Auto ster-driehoek start-stop + 9 kW motor = optie inbegrepen		
Max zaagdiameter: 400 mm	Max zaagdiameter: 550 mm	
Kantelen zaaggroep: 0 tot 45 graden	Kantelen zaaggroep: 0 tot 46 graden	Kantelen zaaggroep: -46 tot +46 graden
Rolwagen: 3200 x 400 mm + 2 groeven in de tafel + holle kogelbanen		
Gietijzeren tafel: 1040 x 630 mm	Gietijzeren tafel: 1290 x 710 mm	
Voortafel: 1500 x 600 mm		
Toerental zaag: 3000/4000/5000 rpm + optie traploos		Toerental zaag: 3000 tot 5000 rpm + standaard traploos
Voorrits: instelling via touchscreen + zakt automatisch weg + aparte motor + 2 assen gestuurd		
Telescoopsteun: 200 mm met THK-geleiding		
Veiligheid zaag: beweegt op 2 lineaire THK-geleidingen		
Afwerking frame: inox		