ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

LBK 150 ST

Kantenschuurmachine / Ponceuse de chants



VOLPATO

Uniek in kwaliteit en service / Unique en qualité et service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

De Volpato LBK 150 ST kantenschuurmachine kan alle schuurwerk aan.

La ponceuse de chants Volpato LBK 150 ST peut faire n'importe quel ponçage.

VOORDELEN / AVANTAGES

- Een schuurband met een vaste snelheid van 14 m/sec. Optioneel kan er gekozen worden voor een schuurbandhoogte van 200 mm i.p.v. 150 mm. /
  Une bande abrasive à une vitesse constante de 14 m/sec. En option, il est possible d'opter pour une hauteur de la bande abrasive de 200 mm au lieu de 150 mm.

- Een tafel (2150 x 260 mm) met aanvoer van de transportband en variabele snelheid. /
  Une table (2150 x 260 mm) avec entraînement du convoyeur et vitesse variable.

- Telescoopsteun met een lengte van 2150 mm en voorzien van PVC-rollen. Deze is uitschuifbaar tot 540 mm. / *Support télescopique d'une longueur de 2150 mm et doté de rouleaux en PVC. Le support est extensible jusqu'à 540 mm.*

- Fijninstelling van de invoergeleider. *Réglage fin du guide d'entrée.*

- Kantelbare tafel tot 45 graden met afmetingen 950 x 280 mm. / *Table inclinable jusqu'à 45 degrés avec dimensions de 950 x 280 mm.*

- Schuurtafeltje boven de meelooprol voorzien van 6 schuurcilinders met verschillende diameters. / *Petite table de ponçage au-dessus du rouleau d'entraînement pourvue de 6 rouleaux de ponçage avec différents diamètres.*

- Een schuurwiel met variabel instelbare snelheid van 0 tot 1500 t/min. / *Une toupie de ponçage à vitesse variable réglable de 0 jusqu'à 1500 t/min.*








Mogelijkheid om de kanten te schuren tegen de tampon + schuurtafel met rubberen schuurcilinders diameter 80 en 195 mm + inwendig schuurwerk via een opbouwschuurtafel met zes verwisselbare schuurcilinders.

Possibilité de poncer les chants contre le tampon + table de ponçage avec des rouleaux de ponçage en caoutchouc de diamètre 80 et 195 mm + possibilité de poncer les chants interne grâce à une table spéciale prévue de six rouleaux de ponçage interchangeables.

Bovenstaande draaibare bedieningsconsole.

Console de commande pivotable suspendue.







Schuren tegen de schuurtampon.

Poncer contre le tampon de ponçage.

De afname kan ingesteld worden via de invoergeleider en zijn fijnafstelling.

Il est possible de régler la prise par le réglage fin du guide d'entrée.








Naschuren via dit schuurwiel met variabele instelbare snelheid.

Finition par cette toupie de ponçage à vitesse variable réglable.






Door de transportband blijft het hout perfect vast op zijn plaats liggen van de schuurband tot over het schuurwiel.

Le convoyeur tient le bois parfaitement en place à partir de la bande abrasive jusqu'à la toupie de ponçage.

Schuurwiel met variabel instelbare snelheid. Het schuurwiel kan ook fladderborstels of Scotch-Brite borstels opnemen.

Toupie de ponçage à vitesse variable réglable. La toupie de ponçage peut aussi loger des brosses abrasives ou brosses Scotch-Brite.







Het schuurwiel kan zowel verticaal, horizontaal of onder alle hoeken ingesteld worden.

La toupie de ponçage peut être réglée horizontalement, verticalement et sous tous les angles.

Via 2 handwielen met SICO-aflezing kan je de hoogte en diepte van het schuurwiel instellen. Via een derde handwiel met SICO-gradenaflezing kan je het schuurwiel onder alle mogelijke hoeken instellen.

Il est possible de régler la hauteur et la profondeur de la toupie de ponçage par 2 volants avec affichage SICO.
Vous pouvez régler la toupie de ponçage sous chaque angle par un troisième volant avec affichage des degrés sur SICO.







Wegklapbare aandrukbalk voorzien van 20 rubberen rollen. /
Poutre de pressage escamotable pourvue de 20 rouleaux en caoutchouc.




De aandrukbalk kan volledig wegklikken en blijft op zijn plaats door een gasdrukveer.

La poutre de pressage peut complètement escamoter et reste en place par un piston à gaz.

De hoogte-instelling van de aandrukbalk gebeurt via een handwiel met fijninstelling.

La poutre de pressage est réglée par un volant avec réglage fin.







Schuurtafel met afmetingen 950 x 280 mm met een raakvlak tegen een schuurpapier van 850 mm lang.

Table de ponçage avec dimensions 950 x 280 mm, avec un plan de ponçage d'une longueur de 850 mm.

De schuurtafel is kantelbaar tot 45 graden en voorzien van een verstekgeleider.






La table de ponçage est inclinable jusqu'à 45 degrés et pourvue d'un guide d'onglets.

Na het kantelen van de schuurtafel kan de afstand van de tafel tot de schuurband met dit handwiel worden bijgesteld.

Zo is de afstand tussen de tafel en de schuurband altijd miniem = veiliger.



Après l'inclinaison de la table de ponçage, la distance entre la table et la bande abrasive est ajustable par ce volant.

Ainsi, la distance entre la table et la bande abrasive reste toujours au minimum = gain de sécurité.



Opzet schuurtafel voorzien van 6 schuurcilinders voor het schuren van inwendig schuurwerk.

Table de ponçage supérieure pourvue de 6 rouleaux de ponçage pour des travaux de ponçage internes.

Naast de schuurtampon bevinden zich 2 gelagerde stalen rollen.

De schuurband kan zo strak worden opgespannen zonder de tampon te belasten.



À côté du tampon, il y a 2 rouleaux en acier qui tournent sur des roulements à billes.

Ainsi, la bande abrasive peut être serrée sans surcharger le tampon.




Dit is de fijnafstelling om de schuurtampon af te stellen tegenover de 2 stalen rollen.

Ceci est le réglage fin pour régler le tampon abrasif vis-à-vis les 2 rouleaux en acier.

Schuren tegen de rubberen meelooprol diameter 80 mm (dit kan ook tegen de aandrijfrol met diameter 195 mm).

Poncer contre le rouleau d'entraînement en caoutchouc avec diamètre 80 mm (ceci est aussi possible contre le rouleau d'entraînement avec diamètre 195 mm).





De automatische smeerpomp zorgt ervoor dat alle bewegende delen continu gesmeerd blijven.

La pompe de graissage automatique assure que toute la mécanique est lubrifiée en continu.

TECHNISCHE GEGEVENS / DONNÉES TECHNIQUES

Volpato LBK 150 ST			
5 motoren / *5 moteurs*	Schuurmotor / *Moteur de ponçage*	kW	3
	Schuurwiel - Fladderwiel / *Toupie de ponçage*	kW	1,5
	Oscillatie van de schuurband / *Oscillation de la bande abrasive*	kW	0,38
	Hoogte-instelling van de schuurband / *Réglage en hauteur de la bande abrasive*	kW	0,19
	Doorvoerband / *Convoyeur*	kW	0,75
Snelheid schuurband / *Vitesse de la bande abrasive*		m/sec	14
Afmetingen anti-slip doorvoerband / *Dimensions convoyeur anti-dérapant*		mm	1830 x 75
Lengte telescoopsteun / *Longueur du support télescopique*		mm	2150
Totale lengte in- en uitvoergeleider / *Longueur totale du guide d'entrée et de sortie*		mm	1020
Totale lengte aandrukbalk / *Longueur totale de la barre de pressage*		mm	1600
Schuurlengte tussen de rubberen rollen / *Longueur de ponçage entre les rouleaux en caoutchouc*		mm	850
Max. diameter schuurtrommel of fladderwiel / *Diamètre maximal du tambour de ponçage ou toupie de ponçage*		mm	240
Totaal gewicht / *Poids total*		kg	ca. 750

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.
Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région.

Rogiers Vanpoucke NV
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
T: +32 56 60 13 45 | F: +32 56 60 74 76
info@rogiers.be | www.rogiers.be

Hoofdzetel Waregem





H. Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal Herentals



Dikberd 46
2200 Herentals







WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION