LE MEILLEUR DANS LES VIDES INDUSTRIELS

WOOD 165-3

iVision srl
Via Pozze 4,
47837 Montegridolfo (RN)
Italie

Tel. : + 39 0541 833094
Fax + 39 0541 205707
info@ivisionvacuum.com
ivisionvacuum.com

Reg. Impresa di Rimini
R.E.A. 313675
C.F. e P.I. 03860600406
Cap. Soc. 20. 000 Euro i.V.



ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR COPEAUX DE BOIS, PVC ET POUSSIÈRES COLMATANTES

Notre gamme **WOOD LINE** est conçue pour garantir une sécurité maximale lors du traitement des copeaux, de la poussière et de la sciure de bois ou de PVC. Elle peut également être utilisée pour d'autres matériaux difficiles à collecter en raison de leur volume important ou de leur nature colmatante.

Nos aspirateurs permettent de collecter directement la poussière et les copeaux en éliminant tout surplus, ce qui assure un environnement de travail plus sain et plus sûr.

Les aspirateurs de la gamme WOOD LINE peuvent être raccordés à des machines telles que scies circulaires, raboteuses-dégauchisseuses, meuleuses, calibreuses, toupies, scies à panneaux verticales.

DONNEES TECHNIQUES :



WOOD 165-3

Le dépoussiéreur 165 de la gamme WOOD est une unité d'extraction mobile conçue pour une installation en intérieur grâce à son design très compact. Principalement utilisé pour l'aspiration et la collecte de grandes quantités de poussières et de copeaux, il est conçu pour fonctionner en combinaison avec des machines de coupe et des centres d'usinage.

Sa surface filtrante est très étendue et l'appareil est équipé de 23 filtres à manches de classe M. De plus, le système de nettoyage par jet d'air à contre-courant (jet pulse) permet de nettoyer les filtres facilement dès que nécessaire, facilitant ainsi l'entretien régulier.

Les aspirateurs WOOD 165 sont également dotés d'une unité de séparation pour protéger la zone de filtrage et optimiser le stockage des matériaux collectés dans la cuve, laquelle se distingue par sa grande capacité de contenance.

(Écran tactile vendu en option)

PUISSANCE	KW	**3**
FRÉQUENCE	Hz	50
TENSION D'ALIMENTATION	V	400
PRESSION NÉGATIVE MAXIMALE	Mbar	33
VITESSE MAXIMALE DE DÉBIT D'AIR	m^3/h	3500
DÉBIT D'AIR NOMINAL	m^3/h	1448
DIAMÈTRE DES BOUCHES	Ø mm	160
NOMBRE DE BOUCHES	n	1
CAPACITÉ DU CONTENEUR	Lt	165
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE	dB(A)	71
DIMENSIONS	HxLxL cm	214*83*169
POIDS	Kg	330
SURFACE DU FILTRE	m^2	10,2

Toutes les données et toutes les images sont soumises à des variantes. La reproduction d'images et de textes, même partiellement, est interdite.

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Ventilateur centrifuge à haut débit d'air
- Structure robuste en acier
- Roues pivotantes non marquantes avec frein de stationnement
- 23 filtres à manches antistatiques de classe M (99,9 % des particules aspirées)
- Nettoyage automatique du filtre par système à jets d'air pulsé (Jet Pulse)
- Cuve décrochable montée sur roues
- Échappement externe avec silencieux (norme CEI 60704-2-1:200)
- Protection contre la surcharge du moteur
- Câble électrique de 8 m
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Certification CE (conformité UKCA et ATEX disponible sur demande)
- **Conforme à la norme EN 16770**