
iVISION®
ITALIAN VACUUM

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

DE BESTE IN INDUSTRIËLE VACUÜMS

WOOD 165-3



iVision srl
Via Pozze 4,
47837 Montegridolfo (RN)
Italy

Tel: + 39 0541 833094
Fax + 39 0541 207707
info@ivisionvacuum.com
ivisionvacuum.com

Reg. Impresa di Rimini
R.E.A. 313675
C.F. e P.I. 03860600406
Cap. Soc. 20.000 Euro i.v.



INDUSTRIËLE AFZUIGING VOOR HOUT EN PVC SPAANDERS EN STOF

Onze WOOD LINE is ontworpen om maximale veiligheid te garanderen bij het verwerken van spaanders, stof en zaagsel van hout en PVC, maar kan ook worden gebruikt voor andere materialen die kritiek zijn om te verzamelen vanwege de grote hoeveelheid of verstoppende eigenschappen.

Onze stofzuigers maken het mogelijk om stof en spaanders direct op te vangen en elk overschot te elimineren, wat leidt tot een gezondere en veiligere werkomgeving.

Deze stofzuigers uit de WOOD LINE kunnen worden aangesloten op machines zoals cirkelzagen, schaafmachines, slijpmachines, kalibreermachines, freesmachines en verticale paneelzagen.

TECHNISCHE DETAILS:



WOOD 165-3

De stofzuiger 165-3 uit de WOOD-productlijn is een mobiele afzuigunit die dankzij het zeer compacte ontwerp geschikt is voor binnenopstelling. Deze unit wordt hoofdzakelijk ingezet voor het afzuigen en opvangen van grote hoeveelheden stof en spanen, en is specifiek ontworpen voor gebruik in combinatie met zaagmachines en bewerkingscentra.

Het filteroppervlak is zeer groot en de unit is uitgerust met 23 mouwenfilters van klasse M. Daarnaast maakt het **Jet-Pulse** tegenstroom-reinigingssysteem het eenvoudig om de filters naar behoefte te reinigen, wat het reguliere onderhoud vergemakkelijkt. De WOOD 165 stofafzuigingen zijn bovendien voorzien van een scheidingsunit om de filterzone te beschermen en de opslag van het opgevangen materiaal in de opvangbak te optimaliseren. Deze opvangbak kenmerkt zich door zijn grote inhoud.

(Touchscreen optioneel verkrijgbaar)

VERMOGEN	Kw	**3**
FREQUENTIE	Hz	50
VOEDINGSSPANNING	V	400
MAXIMALE ONDERDRUK	Mbar	33
MAXIMALE LUCHTSTROOMSNELHEID	m^3/u	3500
NOMINALE LUCHTSTROOM	m^3/u	1448
DIAMETER AFZUIGMONDEN	Ø mm	160
AANTAL AFZUIGMONDEN	n	1
CONTAINERCAPACITEIT	Lt	165
GELUIDSDRUKNIVEAU	dB(A)	71
AFMETINGEN	HxLxB cm	214*83*169
GEWICHT	Kg	330
FILTEROPPERVLAK	m^2	10,2

Alle gegevens en alle afbeeldingen zijn onderhevig aan variaties. Reproductie van afbeeldingen en teksten, zelfs gedeeltelijk, is verboden.

STANDAARDUITRUSTING:

- Centrifugaalventilator met hoog luchtdebiet
- Robuuste stalen constructie
- Streepvrije zwenkwielen met parkeerrem
- 23 antistatische mouwenfilters, klasse M (filtert 99,9% van de opgezogen deeltjes)
- Automatische filterreiniging middels Jet-Pulse systeem
- Afneembare container op wielen
- Externe uitblaas voorzien van geluiddemper (IEC 60704-2-1:200)
- Thermische motorbeveiliging (overbelastingsbeveiliging)
- Elektrische kabel van 8 meter
- Gebruiks- en onderhoudshandleiding
- CE-gecertificeerd (UKCA- en ATEX-conformiteit op aanvraag beschikbaar)
- **Voldoet aan de EN16770-norm**